FI

6 / 12 / 24V Hiilipakka
AKKUTESTERI
1000A

VAROITUS!
Akut tuottavat räjähtäviä kaasuja. Välttääksesi räjähdysriskin ja henkilövahingot varmista, että:

- Avotulta eikä liekkiä ole lähellä
- Käytä silmäsuojaimia
- Noudata kaikkia ajoneuvo- ja akkuvalmistajan ohjeita
- Kuorman säätönuppi on OFF -asennossa ennen laitteen kytkemistä akkuun tai sen irrottamista akusta.
- Muista oikea napaisuus
- Varo liikkuvia moottorin osia

HUOM!

- Tuottaa lämpöä, älä pidä kuormaa päällä yli 20 sekuntia
- Anna laitteen jäähtyä testien välillä
- Varmista, että kuorman säätönuppi on OFF -asennossa ennen laitteen kytkemistä akkuun tai irrottamista akusta.
- Muista napaisuus
- Ensimmäisellä käyttökerralla laite saattaa hieman savuta, kun valmistuksessa käytetyt voiteluaineet palavat pois

TEKNISET TIEDOT

1701-0037	
Testit	Jännite 0-24V, 6 / 12 / 24V lyijyakut
Akkukapasiteetti	320Ah (20000 CCA) saakka
Testikuorma	Säädettävä hiilipakka 0-1000A
Max. kuorma päällä (ON) aika	20 sekuntia
Suositeltu jäähdytys aika testien välillä	2min
Testiaika hälytys	15s
Kaapelin pituus	1400mm
Mitat	350mm X 355mm x 175mm
Paino	8,4Kg

KÄYTTÖ

1. Valitse säätönupilla sopiva jännite.
2. Tarkasta akun jännitetaso
3. Lisää sopiva kuormitstaso kuormansäätönupilla (2) (1/2 CCA tai max. 3 x Ah)
4. Pidä kuormitus päällä äänimerkkiin saakka (15sec)
5. Lue tulos mittarista (3)
6. Käännä kuormansäätönuppi OFF -asentoon.

1. Jännitteen vailtsin 6, 12 or 24V
2. Kuormansäätönuppi
3. Volttimittari
4. Ampeerimittari

Maahantuoja:
Importör:
Importer:
Importija:
импортер:
STARTAX